

Centro de Innovación en Bahía Blanca - Planilla de Carpinterías

(F1) Frente Integral 1	Cantidad: 2 u. Ubicación: Accesos a las naves	(P1) Puerta 1 Cantidad: 8 u. - Apertura 2 DER 6 IZO Ubicación: Locales inferiores varios.	(P2) Puerta 2 Cantidad: 8 u. Ubicación: Aulas y Laboratorios.	(P3) Puerta 3 Cantidad: 3 u. - Apertura 1 IZO, 2 DER. Ubicación: Depósitos y Vigilancia.
MARCO Chapa doblada BWG N°16 electrosoldada a sus escuadras superiores para fijar a muro existente. HOJAS Hoja: 1 hoja placa de abrir de 45 mm de espesor de doble contacto, enchapada en cedro. HERRAJES Bronce plati doble balancín línea Sanatorio reforzado, cerradura Travex mod. 2105, Acytra 101 o equivalente doble paleta y bocallaves y rosetas de bronce plati. Contará con barral de apertura. PINTURA Tres manos de esmalte sintético satinado en placa y sintético satinado brillante con tratamiento anticorrosivo en marco. Ambos blancos.	MARCO Chapa doblada BWG N°16 electrosoldada a sus escuadras superiores para fijar a muro existente. HOJAS Hoja: 1 hoja placa de abrir de 45 mm de espesor de doble contacto, enchapada en cedro. HERRAJES Bronce plati doble balancín línea Sanatorio reforzado, cerradura Travex mod. 2105, Acytra 101 o equivalente doble paleta y bocallaves y rosetas de bronce plati. Contará con barral de apertura. PINTURA Tres manos de esmalte sintético satinado en placa y sintético satinado brillante con tratamiento anticorrosivo en marco. Ambos blancos.	MARCO Chapa doblada BWG N°16 electrosoldada a sus escuadras superiores para fijar a muro existente. HOJAS Hoja: 1 hoja placa de abrir de 45 mm de espesor de doble contacto, enchapada en cedro. HERRAJES Bronce plati doble balancín línea Sanatorio reforzado, cerradura Travex mod. 2105, Acytra 101 o equivalente doble paleta y bocallaves y rosetas de bronce plati. Contará con barral de apertura. PINTURA Tres manos de esmalte sintético satinado en placa y sintético satinado brillante con tratamiento anticorrosivo en marco. Ambos blancos.	MARCO Chapa doblada BWG N°16 electrosoldada a sus escuadras superiores para fijar a muro existente. HOJAS Hoja: 1 hoja placa de abrir de 45 mm de espesor de doble contacto, enchapada en cedro. HERRAJES Bronce plati doble balancín línea Sanatorio reforzado, cerradura Travex mod. 2105, Acytra 101 o equivalente doble paleta y bocallaves y rosetas de bronce plati. Contará con barral de apertura. PINTURA Tres manos de esmalte sintético satinado en placa y sintético satinado brillante con tratamiento anticorrosivo en marco. Ambos blancos.	MARCO Chapa doblada BWG N°16 electrosoldada a sus escuadras superiores para fijar a muro existente. HOJAS Hoja: 1 hoja placa de abrir de 45 mm de espesor de doble contacto, enchapada en cedro. HERRAJES Bronce plati doble balancín línea Sanatorio reforzado, cerradura Travex mod. 2105, Acytra 101 o equivalente doble paleta y bocallaves y rosetas de bronce plati. Contará con barral de apertura. PINTURA Tres manos de esmalte sintético satinado en placa y sintético satinado brillante con tratamiento anticorrosivo en marco. Ambos blancos.
(P4) Puerta 4 Cantidad: 1 u. Ubicación: Sanitario especial.	(P5) Puerta 5 Cantidad: 1 u. - Apertura IZO. Ubicación: Cabina Pintura	(P6) Puerta 6 Cantidad: 1 u. Ubicación: Acceso a predio s/Fitz Roy	Ver pliego de especificaciones técnicas	
MARCO Chapa doblada BWG N°16 electrosoldada a sus escuadras superiores para fijar a muro existente. HOJAS Hoja: Puerta colgante corrediza de empujar en nichos de mampostería. F1H4 debe ser el modelo plano para carros y rúlemans de acero zincados. Hoja placa de 45 mm de anchura en cedro. HERRAJES La puerta deberá contar con herrajes para mantenerla cerrada y contará con pasador horizontal interior (no es necesario embudidos en la placa). Contará con barral de apertura. PINTURA Tres manos de esmalte sintético satinado en placa y sintético satinado brillante con tratamiento anticorrosivo en marco. Ambos blancos.	MARCO Chapa doblada BWG N°16 electrosoldada a sus escuadras superiores para fijar a muro existente. HOJAS Hoja: 1 hoja placa de abrir de 45 mm de espesor de doble contacto, enchapada en cedro, con bulletes para asegurar hermeticidad. HERRAJES Bronce plati doble balancín línea Sanatorio reforzado, cerradura Travex mod. 2105, Acytra 101 o equivalente doble paleta y bocallaves y rosetas de bronce plati. PINTURA Tres manos de esmalte sintético satinado en placa y sintético satinado brillante con tratamiento anticorrosivo en marco. Ambos blancos.			
(V1) Ventana 1 Cantidad: 5 u. Ubicación: Recepción y Creatividad.	(V2) Ventana 2 Cantidad: 20 u. Ubicación: Locales interiores varios.	(P7) Puerta 7 Cantidad: 1 u. Ubicación: Comunicación de Espacios Abiertos 10 a 14 y 15 a 16		
MARCO Ventanas de aluminio línea Modena de 1,20 x 1,10 m HOJAS Hoja: 2 hojas corredizas. HERRAJES Según sistema. VIDRIO Laminado 3+3+PVB	MARCO Ventanas de aluminio línea Modena de 1,80 x 1,10 m HOJAS Hoja: 2 hojas corredizas. HERRAJES Según sistema. VIDRIO Laminado 3+3+PVB	MARCO Puerta colgante corrediza de empujar en nichos de mampostería de ladrillo hueco 8,18,33 cm. Los nichos llegarán a altura de alarzo aprox. 3,60 m pero las puertas tendrán altura 2,05 m y el riel a nivel de dintel se recubrirá con placas de roca de yeso. El riel debe ser el modelo plano para carros y rúlemans de acero (no hierro) zincados. La abertura del vano entre nichos será de 3,20 m por lo tanto cada hoja deberá tener 1,60 m de ancho. La puerta deberá contar con herrajes para mantenerla cerrada y ambos hojas contarán con pasador vertical exterior de un lado (no es necesario embudidos en la placa). Cantidad: 1 (una). Pintura: con fondo para madera y esmalte sintético satinado base solvente color blanco.		